

PRICE - LIST

"CORAUTO-TRANS" SRL - официальный импортер и дистрибьютор на территории Молдовы, международной торговой компании "DELFIN GROUP" Ltd, выпускающие свою продукцию, под торговыми марками: "KANSLER"; "LUXE"; "OIL RIGHT"; "COUNTRY"; "PILOTS"; "3TON AUTOCHEMICAL"; "АЛЯСКА"; "КАМА ОЙЛ"; "NAVIGATOR". Моторные и трансмиссионные масла; Охлаждающие и технические жидкости; Автохимия и автокосметика; Пластичные смазки и фильтры.

Адрес: MD-2002, г. Кишинев, Мунчештский переулок 4.

Тел.: (022) 38-45-96; 83-83-33; 55-70-95; 078 858 808; Тел./Факс: (022) 83-83-32. E-mail: sales_manager@corauto.md; www.corauto.md

Valabil incepind cu / Действителен с: 02.04.2018

Articol Код товара	DENUMUREA PRODUSULUI НАИМЕНОВАНИЕ	CLASIFICARE ДОПУСКИ	Ambalaj Упаковка	Розничные цены	Оптовые цены
				Lei	Lei
СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА (Benzin - Diesel) API					
1	00011-1	API SN/CF; ACEA C3; VW 504 00/ 507 00; BMW Longlife-04; MB-Approval 229.31 / 229.51; Porsche C30. Для бензиновых и дизельных двигателей оснащенных сажевыми фильтрами (DPF) и турбонагнетателем FSI и TDI.	1L	262,3	
2	00011-4		4L	985,8	
3	00011-5		5L	1168,7	
4	00012-1	API SN/CF; ACEA A3/B4; VW 502 00/ 505 00; MB Approval 229.3; BMW Longlife-01; Renault RN 0700 / RN 0710.	1L	190,9	
5	00012-4		4L	680,1	
6	00012-5		5L	847,3	
7	00013-1	API SM/CF; ACEA C3; BMW Longlife-04; MB-Approval 229.31; VW 502 00/ 505 00/ 505 01; Meets Ford WSS-M2C917-A; Meets Fiat 9.55535-52. Предназначено дизельных двигателей оснащенных сажевыми фильтрами (DPF) и турбонагнетателем FSI и TDI.	1L	188,2	
8	00013-4		4L	696,2	
9	00013-5		5L	865,0	
10	00014-1	API SN/CF; ACEA 2004: C4 RENAULT Diesel с сажевым фильтром; MB Approval 229.51; BMW: LL-04; VW 502.00/505.01. Предназначено для дизельных двигателей, отвечающих требованиям Евро IV и Евро V. Особенно подходит последним моделям автомобилей Renault, оборудованным сажевым фильтром (кроме 2.2 dCi) RN 0720.	1L	246,6	
11	00014-4		4L	0,0	
12	00014-5		5L	0,0	
13	00015-1	API SM/CF; ACEA 2007: A3/B4; RENAULT: RN0710, RN0700. Для бензиновых (в том числе, турбонаддувом) и дизельных двигателей без сажевого фильтра.	1L	171,4	
14	00015-4		4L	553,3	
15	00015-5		5L	669,2	
16	00031	API SM/CF; ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, VW 502 00/505 00, BMW LL-01. Для бензиновых и дизельных двигателей последнего поколения, в том числе с турбонаддувом, оборудованные интеркулером и непосредственным впрыском топлива.	1L	136,2	
17	00032		4L	514,8	
18	00033		5L	586,4	
19	00041	API SM/CF; ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, VW 502 00/505 00, BMW LL-01. Для бензиновых и дизельных двигателей последнего поколения, в том числе с турбонаддувом, оборудованные интеркулером и непосредственным впрыском топлива.	1L	118,0	
20	00042		4L	509,0	
21	00043		5L	623,0	
22	00051	API SM/CF; ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, BMW LL-01; VW 502 00/ 505 00. Для современных бензиновых и дизельных двигателей.	1L	115,1	
23	00052		4L	448,0	
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА (Benzin) API					
25	00077-1	API SL/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; VW 501 01 / 505 00; MB-Approval 229.1; Meets Fiat 9.55535-D2.	1L	182,4	
26	00077-4		4L	663,2	
27	00077-5		5L	803,8	
28	00081-1	API SL/CF; ACEA 2007: A3/B4; VOLKSWAGEN: VW 501.01 / 505.00; MB-Approval 229.1.	1L	119,8	
29	00081-4		4L	392,7	
30	00081-5		5L	491,3	
31	00091	API SL/CF; ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, VW 502 00/ 505 00. Предназначено для современных	1L	93,8	
32	00092		4L	349,0	

33	00093	KANSLER 20000, SAE 10W-40, Semi-synthetic	предназначено для современных легкомоторных бензиновых и дизельных двигателей, с турбонадувом и без.	5L	438,5	
34	00097			208L	0,0	
35	00131		API SL/CF; ACEA A3/B3-01; MB-Approval 229.1	1L	58,9	
36	00132	LUXE HIT, SAE 10W-40, Semi-synthetic	Предназначено для современных легкомоторных бензиновых и дизельных двигателей, с турбонадувом и без.	4L	217,7	
37	00133			5L	266,1	
38	00141		API SJ/CF; ACEA A2/B2-98.	1L	57,9	
39	00142	LUXE LUX, SAE 10W-40, Semi-synthetic	Предназначено для современных легкомоторных бензиновых и дизельных двигателей, с умеренным наддувом.	4L	220,8	
40	00143			5L	268,6	
41	00151		API SJ/CF; ACEA A2/B2-98.	1L	59,6	
42	00152	LUXE ML MOLYBDEN, SAE 10W-40, Semi-synthetic	Специальное масло с добавками диоксида молибдена, предназначено для бензиновых и дизельных двигателей, с увеличенным пробегом.	4L	213,6	
43	00161		API SG/CD; Предназначено для эксплуатации в безнаддувных бензиновых и дизельных двигателях.	1L	53,9	
44	00162	LUXE SL, SAE 10W-40, Semi-synthetic		4L	202,5	
45	00163			5L	249,3	
46	00171		API SJ/CF; ACEA A5-01/B3-98.	1L	58,1	
47	00173	LUXE PROPANE BUTANE, SAE 10W-40, Semi-synthetic	Предназначено для бензиновых двигателей легковых автомобилей, работающих на сжиженном газу (Пропан-Бутан, Метан).	5L	270,2	
48	00201		API SG/CD. Предназначено для эксплуатации в безнаддувных бензиновых и дизельных двигателях.	1L	52,5	
49	00202	OIL RIGHT SAE 10W-40, Semi-synthetic		4L	0,0	
50	00203			5L	240,0	
51	00211		API SG/CD. Предназначено для эксплуатации в безнаддувных бензиновых и дизельных двигателях.	1L	50,7	
52	00212	PILOTS SAE 10W-40, Semi-synthetic		4L	190,8	
53	00213			5L	239,0	
54	ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА (Diesel) API					
55	00230-1		API CF; ACEA A3/B4; VW 501.01/505.00; MB-Approval 229.1; Meets Fiat 9.55535-D2.	1L	178,6	
56	00230-4	CASTROL MAGNATEC DIESEL B4, 10W-40, Semi-synthetic		4L	588,3	
57	00230-5			5L	799,5	
58	00240-1		API SN/CF; ACEA A3/B4; VW 501.01/ 505.00; MB-Approval 229.1; RENAULT Diesel; Direct injection (dCi, HDi, cdi, TDI, CDTi).	1L	128,8	
59	00240-4	ELF COMPETITION 700 TURBO D, 10W-40, Semi-synthetic		4L	415,4	
60	00240-5			5L	513,9	
61	00251		API CI-4/SL; ACEA E7-08/A3/B3/B4-08; MB 228.3, 229.1; MAN 3275; Volvo VDS-3; MTU Level 2; Caterpillar ECF-1a.	1L	96,3	
62	00253		Предназначено для форсированных двигателей грузовых автомобилей, включая многоклапанные моторы с турбонадувом и электронным впрыском.	5L	442,5	
63	00254	KANSLER DIESEL, SAE 10W-40, Semi-synthetic		10L	872,2	
64	00257			208л	15542,8	
65	00281		API CG-4/SJ; ACEA A2/B2-98.	1L	65,5	
66	00282	LUXE CG-4 DIESEL, SAE 10W-40, Semi-synthetic	Предназначено для дизельных двигателей коммерческого транспорта и микроавтобусов, включая многоклапанные моторы с турбонадувом и электронным впрыском.	4L	242,6	
67	00283			5L	293,2	
68	МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА (Benzin) API					
69	00301		API SJ/CF; ACEA A3-98/B3-98.	1L	0,0	
70	00302	KANSLER 10 000, SAE 15W-40, Universal	Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей с турбонадувом и без.	4L	0,0	
71	00303			5L	0,0	
72	00311		API SJ/CF; ACEA A3-98/B3-98.	1L	0,0	
73	00312	KANSLER 10 000, SAE 20W-50, Universal	Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей с турбонадувом и без, эксплуатирующиеся при высоких температурах окружающей среды.	4L	0,0	
74	00313			5L	0,0	
75	00411		API SJ/CF; ACEA A2/B2; Авто ВАЗ.	1L	51,1	
76	00412	LUXE PR SUPER SAE 15W-40, Mineral	Предназначено для бензиновых инжекторных двигателей легковых автомобилей, а также с дизельными двигателями с умеренным турбонадувом	4L	187,5	
77	00413			5L	226,3	

		турбонаддува.			
78	00414			10L	449,6
79	00421	LUXE PR SUPER SAE 20W-50, Mineral	API SJ/CF; ACEA A2/B2; Авто ВА3. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей с умеренным турбонаддува, эксплуатирующиеся при высоких температурах окружающей среды.	1L	0,0
80	00423			5L	0,0
81	00431			1L	53,4
82	00433	LUXE ML MOLYBDEN 15W-40, Mineral	Специальное масло с добавками диоксида молибдена, для бензиновых и дизельных двигателей, с увеличенным пробегом.	5L	230,8
83	00441	LUXE GAS PROPANE BUTANE 15W-40, Mineral	API SJ/CF; ACEA A5-01/B3-98. Предназначено бензиновых двигателей легковых автомобилей, работающих на сжиженном газу (Пропан-Бутан, Метан).	1L	0,0
84	00443			5L	0,0
85	00451	LUXE GAS PROPANE BUTANE 20W-50, Mineral	API SJ/CF; ACEA A5-01/B3-98. Предназначено бензиновых двигателей, работающих на сжиженном газу (Пропан-Бутан, Метан), эксплуатирующиеся при высоких температурах окружающей среды.	1L	0,0
86	00453			5L	0,0
87	00461	LUXE ART STANDARD SAE 15W-40, Mineral	API SG/CD; Авто ВА3. Предназначено для карбюраторных и дизельных двигателей без турбонаддува.	1L	48,5
88	00462			4L	178,8
89	00463			5L	217,7
90	00471	LUXE ART STANDARD SAE 20W-50, Mineral	API SG/CD; Авто ВА3. Предназначено для карбюраторных и дизельных двигателей без турбонаддува.	1L	49,9
91	00473			5L	221,1
92	00511	OIL RIGHT СТАНДАРТ SAE 15W-40, Минеральное	API SF/CC. Предназначено для карбюраторных и безнаддувных дизельных двигателей.	1L	46,1
93	00512			4L	163,4
94	00513			5L	201,6
95	00521	OIL RIGHT СТАНДАРТ SAE 20W-50, Минеральное	API SF/CC. Предназначено для карбюраторных и безнаддувных дизельных двигателей, эксплуатирующиеся при высоких температурах окружающей среды.	1L	0,0
96	00523			5L	0,0
97	00601	PILOTS UNIVERSAL SAE 15W-40, Mineral	API SG/CD. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей без турбонаддува.	1L	0,0
98	00603			5L	0,0
99	00611	PILOTS UNIVERSAL SAE 20W-50, Mineral	API SG/CD. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей без турбонаддува, эксплуатирующиеся при высоких температурах окружающей среды.	4L	0,0
100	00612			4L	0,0
101	00613			5L	0,0
102	МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА (Diesel) API				
103	00901	KANSLER DIESEL, SAE 15W-40, Mineral	API CG-4/SJ; ACEA A2/B2/E2. Предназначено для всесезонного применения в высокофорсированных дизельных двигателях легковых и грузовых автофургонов, оснащенных турбонаддувом и без, где рекомендуется масла классификаций API CG-4.	1L	92,6
104	00903			5L	0,0
105	00904			10L	766,8
106	00907			208L	0,0
107	01001	LUXE CG-4 DIESEL, SAE 15W-40, Mineral	API CG-4/SJ; ACEA A2/B2-98. Предназначено для всесезонного применения в высокофорсированных дизельных двигателях легковых и грузовых автофургонов, оснащенных турбонаддувом и без, где рекомендуется масла классификаций API CG-4.	1L	55,4
108	01003			5L	243,2
109	01004			10L	470,6
110	01301	OIL RIGHT ТУРБОДИЗЕЛЬ, SAE 15W-40, Всесезонное	API CF-4/SJ. Предназначено для тяжелонагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом, работающих на высокосернистом топливе.	1L	50,8
111	01303			5L	221,2
112	01304			10L	374,8
113	МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА (Бензин) ГОСТ				
114	01381	LUXE Standard M-8B SAE 20W-20, Минеральное	API CB/SD. Предназначено для среднефорсированных карбюраторных бензиновых двигателей и безнаддувных дизелях.	1L	44,6
115	01383			5L	188,7
116	01384			10L	357,0
117	01401	OIL RIGHT КЛАССИК M-6з/14Г SAE 15W-40, Минеральное	API SF/CC. Предназначено для карбюраторных бензиновых двигателей.	1L	45,1
118	01403			5L	193,6
119	01591	КАМА ОЙЛ M5з/12Г SAE 10W-30 Минеральное	API SF/CC. Предназначено для карбюраторных	1L	39,8

120	01593	КАМА Ойл М63/14Г SAE 10W-30, минеральное	бензиновых двигателей.	5L	169,6	
121	01601	КАМА Ойл СУПЕР М63/14Г SAE 15W-40, Минеральное	API SF/CC. Предназначено для применения в карбюраторных двигателях.	1L	38,0	
122	01603			5L	179,8	
123	01621	КАМА Ойл Классик М-8В SAE 20W-20, Минеральное	API SD/CB. Предназначено для среднефорсированных карбюраторных бензиновых двигателей и безнаддувных дизелях.	1L	36,2	
124	01623			5L	165,8	
125	01624			10L	310,5	
126	01651	Масло М63/14Г SAE 15W-40, Минеральное (ОП)	API SF/CC. Предназначено для карбюраторных двигателей.	1L	35,0	
127	01653			5L	136,3	
128	01661	Масло М-8В SAE 20W-20, Минеральное (ОП)	API SD/CB. Предназначено для карбюраторных двигателей грузовых автомобилей.	1L	35,0	
129	01663			5L	136,2	
130	МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА (Дизель) ГОСТ					
131	01803	LUXE DL DIESEL М-10ДМ SAE 30, Минеральное	API CD. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей и тягачей, с турбонаддувом, работающих на высокосернистом топливе.	5L	169,8	
132	01804			10L	372,7	
133	01805			20L	733,3	
134	01806			30L	1096,3	
135	01813	LUXE DL DIESEL М-10Г2К SAE 30, Минеральное	API CC. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей без наддува, работающих на высокосернистом топливе.	5L	0,0	
136	01814			10L	358,6	
137	01815			20L	701,3	
138	01816			30L	1037,9	
139	01903	NAVIGATOR Масло дизельное М-10ДМ, Минеральное	API CD. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей и тягачей, с турбонаддувом, работающих на высокосернистом топливе.	5L	0,0	
140	01904			10L	0,0	
141	01905			20L	0,0	
142	02001	PILOTS DIESEL М-10Г2К SAE 30, Минеральное	API CC. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей без наддува, работающих на высокосернистом топливе.	1L	42,6	
143	02113	КАМА Ойл Дизель М-10ДМ SAE 30, Минеральное	API CD. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей и тягачей, с турбонаддувом, работающих на высокосернистом топливе.	5L	171,1	
144	02114			10L	321,0	
145	02213	КАМА Ойл Дизель М-10Г2К SAE 30, Минеральное	API CC. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей без наддува, работающих на высокосернистом топливе.	5L	162,7	
146	02214			10L	303,4	
147	02314	Масло дизельное М-10ДМ SAE 30, Минеральное	API CD. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей и тягачей, с турбонаддувом, работающих на высокосернистом топливе.	10L	274,1	
148	02314	Масло дизельное М-10Г2К SAE 30, Минеральное	API CC. Предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей без наддува, работающих на высокосернистом топливе.	10L	0,0	
149	МАСЛА ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ					
150	Масла 2-х Тактные					
151	02501	KANSLER 2T, Semi-synthetic (красное)	API TC. JASO FC. Полусинтетическое моторное масло, для современных 2-тактных двигателей: бензопил, культиваторов, генераторов, мотоциклов, скутеров, лодочных моторов, с объемом двигателя до 500 см3.	1L	0,0	
152	02511	ELF Moto 2 OFF Road, Semi-synthetic	Полусинтетическое моторное масло, для 2-тактных двигателей: бензопил, культиваторов, генераторов, мотоциклов, скутеров, лодочных моторов, с объемом двигателя до 500 см3.	1L	139,3	
153	02520	Country ST- 302, 2-STROKE, Semi-synthetic (красное)	API TC. Полусинтетическое моторное масло, разработано для использования в современных 2-тактных двигателях бензопил, культиваторов, генераторов, мотоциклов, скутеров, лодочных моторов и другой техники с объемом двигателя до 500 см3.	0,5L	34,4	
154	02521	Country ST- 502, 2-STROKE, Semi-synthetic (красное)		1L	58,5	
155	02524	Country ST- 509, 2-STROKE, Semi-synthetic (красное с дозатором)	API TC. Полусинтетическое моторное масло, разработано для использования в современных 2-тактных двигателях бензопил, культиваторов, генераторов, мотоциклов, скутеров, лодочных моторов и другой техники с объемом двигателя до 500 см3.	1L	61,9	

156	02531	Масло двухтактное 2T API TC, полус. (ОП)	API TC. Полусинтетическое масло, разработано для использования в 2-тактных двигателях бензопил, культиваторов, генераторов, мотоциклов, с объемом двигателя до 500 см3.		45,1	
157	02540	Country ST- 301, 2-STROKE, Mineral	API TB. 2-тактное минеральное моторное масло, разработано для современных двухтактных двигателях с объемом до 200см3: бензопилы, культиваторы, мотоциклы, скутера.	0,5L	29,9	
158	02541	Country ST- 501, 2-STROKE, Mineral		1L	51,9	
159	02544	Country ST- 507, 2-STROKE, Mineral (for STIHL) (красное с дозатором)	API TB. Специально разработано для современной импортной технике STIHL, с двухтактными двигателями с объемом до 200см3, с воздушным или водяным охлаждением: бензопилы, культиваторы, генераторы, мотоциклы, скутера.	1L	69,0	
160	02545	Country ST- 508, 2-STROKE, Mineral (красное с дозатором)	API TB. Разработано для современных двухтактных двигателях с объемом до 200см3, с воздушным или водяным охлаждением: бензопилы, культиваторы, мотоциклы, скутера.	1L	57,2	
161	02551	Масло двухтактное 2T API TB, мин. (ОП)	API TB. 2-тактное минеральное моторное масло, разработано для современных двухтактных двигателях с объемом до 200см3: бензопилы, культиваторы, мотоциклы, скутера.	1L	41,3	
162	Масла 4-х Тактные					
163	02601	KANSLER 4T, SAE 10W-40, Semi-synthetic	API SJ. 4-Тактное полусинтетическое моторное масло, применяется в качестве компонента топливно-масляной смеси для четырехтактных двигателей мотоблоков, мини-тракторов, мотоциклов.	1L	0,0	
164	02602	ELF Moto 4 Road SAE 10W40, Semi-synthetic	Полусинтетическое 4-Тактное моторное масло, применяется в качестве компонента топливно-масляной смеси для четырехтактных двигателей мотоблоков, мини-тракторов, мотоциклов.	1L	144,7	
165	02620	Country ST-304, 4-STROKE, SAE 10W40, Semi-synthetic	API SJ/CF. 4-Тактное полусинтетическое моторное масло разработано специально для современных двигателях: мотоблоков, мини-тракторов, мотоциклов, снегоуборочной и другой техники, с воздушным и жидкостным охлаждением.	0,5L	35,0	
166	02621	Country ST-504, 4-STROKE, SAE 10W40, Semi-synthetic		1L	60,2	
167	02630	Country ST-303, 4-STROKE, SAE 30, Mineral	API SG/CD. 4-тактное минеральное моторное масло разработано для применения, в современных двигателях: газонокосилок, культиваторов, генераторов, мотоблоков, мини-тракторов.	0,5L	33,7	
168	02631	Country ST-503, 4-STROKE, SAE 30, Mineral		1L	56,2	
169	Масло Цепное					
170	02711	Country ST-300 CHAIN OIL	Цепное масло на минеральной основе предназначено для смазывания пильных цепей, шин и ведущей звездочки.	0,5L	33,0	
171	02712	Country ST-500 CHAIN OIL		1L	50,6	
172	ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА					
173	Для автоматических коробок передач ATF					
174	03091	KANSLER ATF DEXRON-III, Semi-synthetic	Предназначено для автоматических трансмиссиях и гидравлических усилителях рулевого управления, где требуются масла классов качества Dexron III	1L	0,0	
175	03101	LUXE ATF DEXRON - III, Semi-synthetic	Предназначено для автоматических трансмиссиях и гидравлических усилителях рулевого управления, где требуются масла классов качества Dexron III Semi-synthetic	1L	86,4	
176	03103			4L	0,0	
177	03101	LUXE ATF DEXRON - III, Mineral	Предназначено для автоматических трансмиссиях и гидравлических усилителях рулевого управления, где требуются масла эксплуатационного класса качества Dexron III	1L	63,0	
178	03102			4L	230,5	
179	03111	LUXE ATF DEXRON - II, Mineral	Трансмиссионное масло на минеральной основе, предназначено для круглогодичного использования во всех типах автоматических трансмиссий, а также усилителях рулевого управления.	1L	60,1	
180	03112			4L	204,1	
181	03121	LUXE ATF TYPE T-IV, Synthetic	Синтетическое трансмиссионное масло, предназначено для использования в автоматических коробок передач легковых автомобилей и легких грузовиков японского и южно-корейского производства.	1L	0,0	
182	03122			4L	0,0	
183	Для механической трансмиссии GL-3 (ТАп-15В)					
184	03201	LUXE GL-3 (ТАп-15В) SAE 80W90, Mineral	Предназначено для смазывания дифференциалов задних мостов грузовых автомобилей, работающих в условиях средней тяжести, отвечающим спецификациям GL-3 (ТАп-15В)	1L	43,5	
185	03202			3L	114,8	
186	03204			10L	234,1	

187	Для механической трансмиссии GL-4				
188	03291	LUXE GL-4, SAE 75W90, Semi-synthetic	Предназначено для использования в трансмиссионных системах автомобилей с передним приводом, а также других узлов, где рекомендованы масла уровня API GL-4 и SAE 75W90	1L	0,0
189	03292			4L	0,0
190	03301	LUXE GL-4, CLASSIC, SAE 80W85, Mineral	Предназначено для механических коробок передач и всех узлов трансмиссий легковых автомобилей, требующих применения масла спецификации API GL-4 и SAE 80W85	1L	47,8
191	03302			4L	175,0
192	Для механической трансмиссии ТАД-17 (ТМ-5-18) GL-5				
193	03381	KANSLER GL-4/5, SAE 75W-90, Semi-synthetic	Полусинтетическое трансмиссионное масло, для легковых автомобилей (цилиндрическая, коническая, гипоидная и червячная передача), где требуется соответствие классам API GL-4/GL-5	1L	0,0
194	03391	LUXE GL-5, SAE 75W90, Semi-synthetic	Всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло, для легковых автомобилей (цилиндрическая, коническая, гипоидная и червячная передача), где требуется соответствие классам API GL-5 и SAE 75W90	1L	119,3
195	03392			3L	339,4
196	03401	LUXE ТАД-17 (GL-5), SAE 80W90, Mineral	Минеральное трансмиссионное масло, предназначено для смазывания трансмиссий легковых и грузовых автомобилей, в том числе и гипоидных передач, раздаточных коробок, редукторов рулевого управления, а также дифференциалов задних мостов	1L	50,7
197	03402			3L	134,7
198	03491	OIL RIGHT ТАД-17 (ТМ-5-18) SAE 80W90, API GL-5 Минеральное	Всесезонное универсальное трансмиссионное масло, предназначено для смазывания трансмиссий, включающие планетарные редукторы и коробки передач, гипоидных дифференциалов, грузовых автомобилей, где требуется соответствие классам API GL-5 (ТАД-17)	1L	44,4
199	03492			3L	124,4
200	03493			5L	199,9
201	03494			10L	392,1
202	03501	NAVIGATOR ТАД-17 (ТМ-5-18) SAE 80W90, API GL-5 Минеральное	Всесезонное универсальное трансмиссионное масло, предназначено для смазывания трансмиссий, включающие планетарные редукторы и коробки передач, гипоидных дифференциалов, грузовых автомобилей, где требуется соответствие классам API GL-5 (ТАД-17)	1L	0,0
203	03503			5L	0,0
204	03504			10L	0,0
205	03511	КАМА ОЙЛ ТАД-17 (ТМ-5-18) 80W90, API GL-5 Минеральное	Универсальное трансмиссионное масло, предназначено для смазывания трансмиссий, включающие планетарные редукторы и коробки передач, гипоидных дифференциалов, для грузовых автомобилей, тракторов, дорожно-строительной технике.	1L	38,2
206	03512			3L	112,9
207	03513			5L	180,3
208	03514			10L	339,7
209	03521	Масло трансм. ТАД-17 (ТМ-5-18) 80W90, API GL-5 (ОП)	Универсальное трансмиссионное масло, предназначено для смазывания трансмиссий, включающие планетарные редукторы и коробки передач, гипоидных дифференциалов, для грузовых автомобилей, тракторов, дорожно-строительной технике.	1L	34,6
210	03522			3L	93,4
211	03523			5L	151,5
212	03524			10L	302,3
213	Для механической трансмиссии GL-2, ТЭп-15В (Нигрол)				
214	03701	OIL RIGHT ТЭп-15В, SAE 90, API GL-2, Нигрол	Применяется в качестве трансмиссионного масла для тракторов и других сельскохозяйственных машин с цилиндрическими, коническими и червячными передачами. Соответствует международному классу качества API GL-2. Температурный интервал применения: от -20°С до +50°С.	1L	36,0
215	03702			3L	95,1
216	03703			5L	149,8
217	03704			10L	306,1
218	03711	NAVIGATOR ТЭп-15В, SAE 90, API GL-2, Нигрол	Применяется в качестве трансмиссионного масла для тракторов и других сельскохозяйственных машин с цилиндрическими, коническими и червячными передачами. Соответствует классу вязкости SAE 90 и API GL-2.	1L	34,8
219	03713			5L	144,4
220	03714			10L	0,0
221	03724	Масло трансм. ТЭп- 15 (Нигрол) 10л (ОП)		10L	266,9
222	ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА				
223	04001		Предназначено для использования в гидравлических системах станочного оборудования и автоматических линий прессов.	1L	38,2

224	04003	NAVIGATOR Масло Индустриальное И-20А (SN-150)	Оборудования и автоматических линий прессов, промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе. Температурный интервал использования: от -15С до +35С.	5L	155,1	
225	04004			10L	302,3	
226	04011	NAVIGATOR Масло Индустриальное И-40А (SN-300)	Предназначено для использования в гидравлических системах станочного оборудования и автоматических линий прессов, промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе. Температурный интервал использования: от -15С до +40С.	1L	37,5	
227	04013			5L	152,0	
228	04014			10L	296,5	
229	04021	PILOTS Масло Индустриальное И-20А (Веретенное)	Минеральное индустриальное веретенное масло, используются в качестве рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудования и автоматических линий производства. Может использоваться в качестве гидравлической жидкости. Температурный интервал использования: от -15С до +35С.	1L	38,8	
230	04023			5L	156,4	
231	04024			10L	0,0	
232	04025			20L	590,0	
233	04031	PILOTS Масло Индустриальное И-40А (Веретенное)	Минеральное индустриальное веретенное масло, используются в качестве рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудования и автоматических линий производства. Может использоваться в качестве гидравлической жидкости. Температурный интервал использования: от -15С до +40С.	1L	0,0	
234	04033			5L	0,0	
235	04034			10L	0,0	
236	04035			20L	0,0	
237	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА					
238	04101	LUXE GM GIDRO-R Гидравлическое	Применяется в гидроусилителях рулевого управления всех моделей грузового автотранспорта, а также в гидрообъемных и гидромеханических передачах и гидроподъемных механизмах.	1L	43,6	
239	04104			10L	343,5	
240	04121	NAVIGATOR Масло гидравлическое марки - P	Применяется в гидроусилителях рулевого управления всех моделей грузового автотранспорта, а также в гидрообъемных и гидромеханических передачах и гидроподъемных механизмах.	1L	0,0	
241	04124			10L	0,0	
242	04115	LUXE HVLP 46 Гидравлическое	Предназначено для использования в гидросистемах и приводах стационарной и подвижной техники, работающей в широком диапазоне температур на открытом воздухе и внутри помещений.	20L	0,0	
243	04117			бочка 100L	0,0	
244	04203	OIL RIGHT МГЕ-46В Гидравлическое	Разработано для всесезонной эксплуатации в гидравлических системах приводов с/х и строительной техники, а также в промышленном оборудовании при температурах окружающей среды до -45С.	10L	346,4	
245	04204			20L	674,6	
246	04243	Масло гидравлическое МГЕ-46В (ОП)	Применяется в гидравлических системах приводов с/х и строительной техники, а также в промышленном оборудовании.	10L	303,4	
247	04301	3ton TM-104 PSF (гидроусилителя руля) Power Steering Fluid	Предназначено для применения в гидроусилителях рулевого управления всех моделей легкового и грузового автотранспорта. Допускается в гидротрансформаторах, гидрообъемных и гидромеханических передачах, а также в любых гидроподъемных механизмах.	1L	49,2	
248	04311	Country ST-506 COMPRESSOR OIL GTD 250 VG-100	Рекомендовано к применению в передвижных и стационарных поршневых компрессорах с рабочей температурой до +200С, включая отдельную смазку цилиндров в одноступенчатых и многоступенчатых поршневых компрессорах.	1L	50,2	
249	04322	OILRIGHT Масло компрессорное KC-19	Минеральное компрессорное масло, предназначено для смазывания поршневых компрессоров среднего и высокого давления, ротационных компрессоров и воздуходувок. Индекс вязкости: 92. Температурный интервал применения: от -15°С до +50°С.	20L	700,2	
250	ПРОМЫВОЧНЫЕ МАСЛА					
251	05102	LUXE Промывочное масло FLUSHING OIL	Предназначено для удаления продуктов износа и шламовых отложений системы смазки двигателя.	4L	126,0	
252	05103	LUXE Промывочная жидкость -5 мин. Motor Flush (жест. банка)	Специальный концентрат, предназначен для растворения и очистки системы смазки двигателя, от шлаковых отложений.	887ml	67,2	
253	05111	LUXE Motor Flush (конц. 5-мин.)	Специальный концентрат, предназначен для растворения и очистки системы смазки двигателя, от шлаковых отложений.	0,5L	25,8	
254	05112			1L	36,9	
255	05127	PILOTS FLUSHING OIL МПА-2	Предназначено для удаления продуктов износа и шламовых отложений системы смазки двигателя.	3,5L	116,4	

256	05132	КАМА ОЙЛ Промывочное масло МПА-2	Предназначена для очистки системы смазки двигателя, от шлаковых отложений.	4L	126,2	
257	ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ					
258	06004	LUXE Смазка Литол-24 (метал. банка)	Антифрикционная водостойкая смазка пастичная смазка, предназначена для смазывания в узлах трения колесных машин, также для всех типов подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых и других передач. Соответствует аналогам: SHELL: ALVANIA RL2,RL3; CYPRINA RA; CASTROL: SPHEEROL AP3, LM, LMX.	картуш 400g	40,0	
259	06006			400g	29,2	
260	06008			800g	73,0	
261	06009			2,0kg	0,0	
262	06017			17,5kg	1246,1	
263	06034	LUXE Смазка Шрус Супер - 4МЛ (метал. банка)	Предназначена для смазывания шарниров равных угловых скоростей переднеприводных автомобилей, а также выжимных подшипников сцепления, крестовин карданных сочленений, подшипников ступиц колес. Соответствует аналогам: BP Energrelse L21M, LG 2M, SY-HT 462M; Shell Retinax HDX 2; Texaco Hytex EP-2.	картуш 400g	49,2	
264	06036			400g	43,0	
265	06038			800g	125,0	
266	06121	OIL RIGHT Смазка Литол-24	Антифрикционная многоцелевая, водостойкая смазка, предназначена для смазывания в узлах трения колесных машин, также для всех типов подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых и других передач. индустриальных механизмов и электромашин. Работоспособна при температурах от -40С до +120С.	160g	18,3	
267	06122			360g	30,9	
268	06123			800g	65,6	
269	06124			2,0kg	132,8	
270	06125			5,0kg	329,3	
271	06126			9,5kg	632,9	
272	06130	OIL RIGHT Смазка Шрус-4	Предназначена для смазывания шарниров равных угловых скоростей переднеприводных автомобилей, а также выжимных подшипников сцепления, крестовин карданных сочленений, подшипников ступиц колес. Работоспособна при температурах от -40С до +120С.	160g	28,0	
273	06131			250g	44,7	
274	06132			360g	56,3	
275	06134			800g	109,5	
276	06141	OIL RIGHT Смазка Солидол Жировой	Водостойкая, антифрикционная, консистентная, эксплуатационно-консервационная смазка. Предназначена для смазывания и консервации разнообразных грубых узлов трения, подшипников качения и скольжения, шарниров, винтовых и цепных передач, редукторов с/х машин и промышленного оборудования. Может применяться как для открытых узлов, так и для закрытых, при помощи нагнетателей смазки.	100g	11,6	
277	06142			360g	18,3	
278	06143			800g	32,8	
279	06144/В			2,0kg	70,7	
280	06145			5,0kg	156,6	
281	06146			9,5kg	286,3	
282	06147		21kg	591,7		
283	06153	OIL RIGHT Смазка Солидол Синтетический	Водостойкая, консистентная, эксплуатационно-консервационная смазка. Предназначена для смазывания и консервации узлов трения, качения и скольжения.	800g	0,0	
284	06154/В			2,0kg	586,1	
285	06157			21kg	591,7	
286	06161-1	OIL RIGHT Смазка Графитная	Универсальная, водостойкая, эксплуатационно-консервационная смазка. Предназначена для смазывания особо нагруженных узлов и механизмов автомобильной техники и промышленного оборудования. Идеальное средства для устранения скрипов и защиты металов.	160g	13,1	
287	06162-1			360g	18,8	
288	06163			800g	34,8	
289	06164			2,0kg	68,9	
290	06173	OILRIGHT Смазка №158М	Предназначено для смазывания шарниров и осей приводов акселератора, рычагов включения сцепления, шлицевых соединений, механизмов стеклоподъемников.	800g	72,1	
291	АВТОКОНСЕРВАНТЫ					
292	06502	OIL RIGHT Мастика Резинобитумная	Предназначено для восстановления антикоррозионного покрытия автомобиля (днища, пороги, колесные арки и т.д.). Обладает высокой стойкости к ударам камней и гравия.	2,0kg	61,1	
293	06503			5kg	140,6	
294	06602	OIL RIGHT Мастика Битумно-Каучуковая БИКОР	Предназначено для восстановления антикоррозионного покрытия скрытых поверхностей кузова автомобиля (днища, пороги, колесные арки и т.д.).	2,0kg	61,2	
295	06612	OIL RIGHT Мастика Сланцевая	Предназначено для восстановления антикоррозионного покрытия днища кузова автомобилей, а также используется для защиты металлических конструкций, находящихся на открытом воздухе.	2,0kg	63,9	

296	06691		Предназначено для защиты от коррозии скрытых полостей автомобиля (порогов, корпусов дверей, лонжеронов), также служит для временной защиты днища кузова и арок колес.	в тубе 450g	0,0	
297	06692	OIL RIGHT Мовиль консервант порогов		750g	35,0	
298	06695			2,0kg	71,4	
299	ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ					
300	АНТИФРИЗЫ:					
301	06901	LUXE ANTIFREEZE-40 G13 LONG LIFE (YELLOW)	Предназначен для использования в системах охлаждения современных двигателей внутреннего сгорания. Произведен на базе экологически безопасного пропиленгликоля и уникального пакета карбоксильных присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: VW TL 774J и спецификациям: Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Chevrolet, Hyundai.	1kg	44,6	
302	06903			5kg	197,6	
303	06904			10kg	0,0	
304	06911	LUXE ANTIFREEZE-40 G12+ LONG LIFE (RED)	Предназначен для использования в системах охлаждения современных двигателей внутреннего сгорания. Не содержит нитритов, фосфатов, аминов и силикатов. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: VW TL 774 D/F; MAN 324 Typ SNF; MTU MTL 5048; Ford WSS-M 97B44-D; MB-Approval 325.3.	1kg	42,4	
305	06913			5kg	177,5	
306	06914			10kg	353,2	
307	06921	LUXE ANTIFREEZE-40 G11 LONG LIFE (GREEN)	Предназначен для использования в системах охлаждения современных двигателей внутреннего сгорания. Изготовлен из моноэтиленгликоля. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: VW TL 774-C; Opel GM QL 130100; MB-Approval 325.0/325.2; BMW GS 9400; MAN 324 NF.	1kg	38,4	
308	06923			5kg	169,3	
309	06924			10kg	331,9	
310	07411	PILOTS ANTIFREEZE-40 G12 Professional Line (RED)	Предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля и многофункционального пакета присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: ASTM D3306 (USA), SAE J 1034. Соответствует спецификациям: Volkswagen, BMW, Volvo, Ford, Hyundai, Kia, Chevrolet.	1kg	29,7	
311	07413			5kg	116,1	
312	07414			10kg	231,5	
313	07421	PILOTS ANTIFREEZE-40 G11 Professional Line (GREEN)	Предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля и многофункционального пакета присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: ASTM D3306 (USA), SAE J 1034. Соответствует спецификациям: Volkswagen, BMW, Volvo, Ford, Hyundai, Kia, Chevrolet.	1kg	30,1	
314	07423			5kg	116,1	
315	07424			10kg	231,5	
316	07431	PILOTS ANTIFREEZE-40 G11 Professional Line (YELLOW)	Предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля и многофункционального пакета присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: ASTM D3306 (USA), SAE J 1034. Соответствует спецификациям: Volkswagen, BMW, Volvo, Ford, Hyundai, Kia, Chevrolet.	1kg	31,0	
317	07433			5kg	118,1	
318	07434			10kg	235,3	
319	07441	КАМА ОЙЛ ANTIFREEZE-40 Professional Line (красный)	Предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля и многофункционального пакета присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: ASTM D3306 (USA), SAE J 1034.	1kg	28,2	
320	07443			5kg	104,2	
321	07444			10kg	212,4	
322	07451	КАМА ОЙЛ ANTIFREEZE-40 Professional Line (зеленый)	Предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля и многофункционального пакета присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: ASTM D3306 (USA), SAE J 1034.	1kg	28,2	
323	07453			5kg	104,2	
324	07454			10kg	212,4	
325	07461	SPUTNIK Антифриз-40 G12 (красный)	Предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля и многофункционального пакета присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: ASTM D3306 (USA), SAE J 1034.	1kg	0,0	
326	07463			5kg	0,0	

327	07464		требованиям: ASTM D3306 (USA), SAE J 1034. Соответствует спецификациям: Volkswagen, BMW, Volvo, Ford, Hyundai, Kia, Chevrolet.	10kg	0,0	
328	07471	SPUTNIK Антифриз-40 G11 (зеленый)	Предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля и многофункционального пакета присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: ASTM D3306 (USA), SAE J 1034. Соответствует спецификациям: Volkswagen, BMW, Volvo, Ford, Hyundai, Kia, Chevrolet.	1kg	0,0	
329	07473			5kg	0,0	
330	07474			10kg	0,0	
331	ТОСОЛЫ:					
332	07711	АЛЯСКА Тосол А-40 NEW	Низкозамерзающая охлаждающая жидкость, предназначена для использования в системах охлаждения внутреннего сгорания автомобиля. Изготовлена на основе высококачественного этиленгликоля с применением уникального пакета присадок, разработанного американской компании "3ton Autochemical". Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: АвтоВАЗ ТТМ 1.97.1172-2004. ГОСТ 28084. Соответствует спецификациям автомобильных компаний: AUDI, BMW, Opel, Mercedes-Benz, Volvo, Volkswagen, Kia, Chevrolet, Hyundai, Toyota, Mazda, Ford.	1kg	31,5	
333	07712			3kg	67,0	
334	07713			5kg	121,4	
335	07714			10kg	240,2	
336	07715			20kg	469,8	
337	07611	ДЗЕРЖИНСКИЙ Тосол ОЖ-40 (TM OIL RIGHT)	Охлаждающая жидкость предназначена для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Температурный диапазон эксплуатации от -40С до +50С. Отвечает требованиям: SAE J 1034, ASTM D3306 (USA), АвтоВАЗ ТТМ 1.97.1172-2004, ГОСТ 28084. Соответствует спецификациям автомобильных компаний: AUDI, BMW, Opel, Mercedes-Benz, Volkswagen, Hyundai.	1kg	30,4	
338	07612			3kg	72,9	
339	07613			5kg	114,7	
340	07614			10kg	213,6	
341	07721	SPUTNIK Тосол А-40М	Охлаждающая жидкость предназначена для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания отечественных автомобилей. Изготовлена на основе водного раствора этиленгликоля с добавлением пакета присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -38С до +45С. Отвечает требованиям: SAE J 1034. АвтоВАЗ ТТМ 1.97.1172-2004. ТУ 2422-007-14652433-2011.	1kg	28,4	
342	07722			3kg	0,0	
343	07723			5kg	103,4	
344	07724			10kg	0,0	
345	07801	КАМА Тосол ОЖ-40 (с.к.)	Охлаждающая жидкость предназначена для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания отечественных автомобилей. Изготовлена на основе водного раствора этиленгликоля с добавлением пакета присадок. Температурный диапазон эксплуатации от -38С до +45С. Отвечает требованиям: SAE J 1034. АвтоВАЗ ТТМ 1.97.1172-2004. ТУ 2422-007-14652433-2011.	1kg	29,4	
346	07802			1,5kg	41,7	
347	07803			3kg	71,5	
348	07804			5kg	101,7	
349	07805			10kg	201,3	
350	ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ					
351	08101	Дистиллированная вода "OIL RIGHT"	Дистиллированная вода с двухступенчатой системой очистки, соответствует ГОСТ 6709-72 и всем международным нормам и стандартам.	1L	9,5	
352	08102			2L	15,1	
353	08103			5L	37,8	
354	08105			20L	120,3	
355	08150	Lichid p/u spalarea parbrizului "stropGEL" -20°C Romania	Зимняя стеклоomyваяющая жидкость, с температурой замерзания до -20°C.	5L	54,5	
356	08151	Solutie p/u parbriz "LICHID" -23°C Romania	Зимняя стеклоomyваяющая жидкость, с температурой замерзания до -20°C.	5L	0,0	
357	08155	Purificator de sticla DE IARNA -20°C ROMIR	Зимняя стеклоomyваяющая жидкость, с температурой замерзания до -20°C.	5L	40,8	
358	08302	Стеклоomyваяющая жидкость "LUXE" (лето)	Летняя стеклоomyваяющая жидкость.	4L	0,0	
359	08411	Стеклоomyваяющая жидкость ECO-БИО "Мухомой" (лето)	Летняя стеклоomyваяющая жидкость, предназначена для очистки лобового стекла всех типов автомобилей.	5L	29,2	
360	08502	Теплоноситель низкозамерзающий "АЛЯСКА -30" (на базе Глицерина)	Низкозамерзающая техническая жидкость, для использования в автономных систем отопления, с температурой замерзания до -30°C.	10kg	237,8	
361	08503			20kg	0,0	
362	08621	Электролит ВАМП (1,2 кг) Ucraina	Предназначен для всех марок кислотных стартерных аккумуляторов.	1L	30,4	
363	08623	Электролит ВАМП (6,0 кг) Ucraina		5L	117,6	

364	08631	Электролит ROMIR (1,2 кг)	Предназначен для всех марок кислотных стартерных аккумуляторов.	1L	16,1	
365	08633	Электролит ROMIR (6,0 кг)		5L	73,4	
366	ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ					
367	09102	Тормозная жидкость "LUXE" DOT-4 Brake Fluid	Предназначено для использования в гидроприводах тормозов и сцеплений всех автомобилей, оснащенных дисковыми системами торможения. Соотв. Требов.: SAE J1703/J1704, ISO 4925, FMVSS 116.	455g	35,1	
368	09104			910g	65,9	
369	09332	Тормозная жидкость "OIL RIGHT" DOT-4	Использования в гидроприводах тормозов и сцеплений всех автомобилей, оснащенных дисковыми системами торможения. Соответ. специфик.: SAE J1703, ISO 4925, FMVSS 116.	455g	35,0	
370	09333			910g	62,9	
371	09341	Тормозная жидкость "OIL RIGHT" БСК - ПС	Предназначено для работы в гидроприводах систем тормозов барабанного типа, грузовых автомобилей и тракторной технике.	455g	31,8	
372	09441	Тормозная жидкость "OIL RIGHT" НЕВА - П	Предназначено для работы в гидроприводах дисковых тормозов и сцеплений, грузовых и легковых автомобилей, более старых модификациях.	455g	31,5	
373	09444			910g	59,0	
374	09451	Тормозная жидкость "PILOTS" DOT-4 Brake Fluid	Предназначено для использования в гидроприводах тормозов и сцеплений всех автомобилей, оснащенных дисковыми системами торможения. Соответствует требованиям: ISO 4925, FMVSS116, SAEJ1703.	455g	37,4	
375	09452			910g	0,0	
376	09581	Тормозная жидкость DOT-4 (серая)	Соответствует требованиям: ISO 4925, FMVSS 116, SAEJ1703.	455g	23,7	
377	09591	Тормозная жидкость TurtiOil DOT-4	Соответствует требованиям: ISO 4925, FMVSS 116, SAEJ1703.	455g	29,3	
378	09601	Тормозная жидкость БСК-ПС (пл.банка)	Для тормозов барабанного типа, грузовых автомобилей и тракторной технике.	0,5L	35,2	
379	09611	Тормозная жидкость НЕВА (пл.банка)	Для дисковых систем тормозов, грузовых и легковых автомобилей, более старых модификациях.	0,5L	32,1	
380	АВТОХИМИЯ И АВТОКОСМЕТИКА "ЗТОН AUTOCHEMICAL"					
381	СРЕДСТВА ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ:					
382	10102	Зтон ТТ-119 Очиститель дизельных форсунок грузовых автомобилей DIESEL JET CLEANER	Концентрированный очиститель разработан для быстрой очистки инжекторов дизельных двигателей с непосредственным впрыском топлива. Способствует уменьшению расхода топлива.	521ml	48,8	
383	10103	Зтон ТТ-316 Очиститель дизельных форсунок легковых автомобилей DIESEL JET CLEANER	Очиститель дизельных форсунок с его эксклюзивной формулой быстро и эффективно очищает топливную систему. Уменьшает расход топлива и увеличивает мощность.	354ml	30,5	
384	10104	Зтон ТТ-302 Очиститель инжектора INJECTOR CLEANER	Очиститель инжектора эффективно очищает топливную систему инжекторных двигателей, в частности бензобак и бензопровод.	354ml	27,6	
385	10105	Зтон ТТ-314 Очиститель инжекторов и клапанов INJECTOR & VALVE CLEAN	Очиститель инжекторов и клапанов, эффективно очищает топливную систему инжекторных двигателей, в частности бензобак, бензопровод, впускные клапана от нагара.	354ml	32,9	
386	10108	Зтон ТТ-308 Очиститель топливной системы бензиновых двигателей FUEL SYSTEM CLEANER	Очиститель топливной системы карбюраторных и инжекторных двигателей: очищает бензобак, бензопровод, жиклеры карбюратора, инжекторные форсунки.	354ml	31,7	
387	10109	Зтон ТТ-318 Очиститель топливной системы дизельных двигателей DIESEL FUEL SYSTEM CLEANER	Очиститель топливной системы дизельных двигателей, эвективно очищает топливный бак, топливопровод, форсунки, впускные клапана, камеру сгорания.	354ml	30,4	
388	10131	Зтон ТТ-310 Дизель антигель (на 60л солярки) DIESEL FUEL ANTI-GEL	Антигель Зтон, предотвращает рост кристаллов парафина в дизельном топливе при эксплуатации автомобиля зимой. Препятствует отложению парафинов в топливной системе. Улучшает прокачиваемость топлива при отрицательных температурах.	354ml	26,8	
389	10132	Зтон ТТ-311 Дизель антигель (на 500л солярки) DIESEL FUEL ANTI-GEL		521ml	30,0	
390	СРЕДСТВА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ:					
391	10201	Зтон ТР-101 Автогерметик-прокладка (серый)	Ремонт и замена автомобильных прокладок силиконовых, паронитовых, резиновых, эксплуатируемых при температуре от -50°С до +300°С. Устранение течей автомобильных масел, охлаждающих и тормозных жидкостей.	65g	22,0	
392	10202	Зтон ТР-103 Автогерметик-прокладка (серый)		180g	37,4	

393	10221	3ton TH-513 Очиститель двигателя (тригер) ENGINE BRITE	Эффективное средство для удаления грязи, смолы, нагара и смазки с двигателей внутреннего загорания.	550ml	40,3	
394	10222	3ton TC-514 Очиститель двигателя пенный FOAM ENGINE DEGREASER	Эффективное средство для удаления грязи, смолы, нагара и смазки с двигателей внутреннего загорания.	520cm3	44,1	
395	10223	3ton TC-509 Очиститель карбюратора (аэрозоль) CARBURETOR CHOKE & VALVE CLEANER	Быстро и эффективно очищает топливную систему карбюраторных и инжекторных двигателей: очищает бензобак, бензопровод, жиклеры карбюратора.	520cm3	45,2	
396	10224	3ton TT-300 Очиститель карбюратора (тригер) CARBURETOR CLEANER	Быстро и эффективно очищает топливную систему карбюраторных и инжекторных двигателей: очищает бензобак, бензопровод, жиклеры карбюратора.	354ml	34,2	
397	10231	3ton TM-105 Металлоплакирующая присадка для двигателя Pla Met	Предотвращает преждевременный износ деталей двигателя, заполняет микротрещины и царапины, восстанавливает изношенные детали до номинального размера.	100ml	21,0	
398	10232	3ton TM-106 Металлоплакирующая присадка для трансмиссии Pla Met	Эффективное средство для предотвращения преждевременного износа, а также восстановления трансмиссии, коробок передач и задних мостов автомобилей.	100ml	21,0	
399	10233	3ton TM-107 Маслосберегающий компонент MSK (add MOTOR OIL)	Обеспечивает значительную экономию моторного масла, уменьшает угар масла и повышает компрессию. Увеличивает пробег между заменой масла.	1L	55,7	
400	10234	3ton TM-108 Присадка с реагентом избирательно - восстановительного действия (РИВД) для двигателя	Применение присадки позволяет снизить скорость износа пар трения и увеличить ресурс двигателя. Восстановить мощность, крутящий момент и компрессию двигателя. Улучшить пуск двигателя при низких температурах.	метал.туб 30ml	0,0	
401	10235	3ton TM-109 Присадка с реагентом избирательно - восстановительного действия (РИВД) для механической трансмиссии	Применение присадки позволяет снизить скорость износа пар трения и увеличить ресурс трансмиссии, снизить потребления смазочных материалов, повысить устойчивость к химической коррозии.	метал.туб 30ml	0,0	
402	10240	3ton TC-527 Быстрый старт THRUST STARTING FLUID	Предназначен для быстрого запуска бензиновых и дизельных двигателей при низких температурах окружающей среды. Продлевает срок службы аккумулятора и зажигания.	520cm3	63,9	
403	СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ:					
404	10301	3ton TP-303 Герметик радиатора RADIATOR SEALER	Останавливает протечки охлаждающей системы и предотвращает образование новых. Работает с любыми типами охлаждающих жидкостей.	354ml	20,5	
405	10302	3ton TP-305 Ингибитор (защита) системы охлаждения RADIATOR ANTI-RUST	Эффективно защищает систему охлаждения от накипи. Работает с любыми типами охлаждающих жидкостей.	354ml	25,8	
406	10303	3ton TP-301 Промывка радиатора (концентрат) RADIATOR FLUSH (concentrated)	Концентрированная промывка радиатора, эффективно удаляет ржавчину, грязь, накипь и смазку, не нанося вред резиновым и металлическим частям охлаждающей системы.	354ml	24,3	
407	10304	3ton TP-302 Супер промывка радиатора SUPER RADIATOR FLUSH	Формула двойного действия обеспечивает эффективную очистку охлаждающей системы в особо тяжелых и запущенных случаях. Удаляет накипь и ржавчину со шлангов и патрубков.	521ml	23,6	
408	СРЕДСТВА ДЛЯ САЛОНА:					
409	10351	3ton TH-541 Химчистка салона (тригер) DRY CLEANER	Очиститель отбивки эффективно очищает тканевую и ковровую обивку салона автомобиля от въевшейся грязи. Выводит пятна и восстанавливает утеренный цвет.	550ml	46,9	
410	10401	3ton TH-501 Очиститель ковров и велюра (тригер) CARPET & FABRIC CLEANER	Удаляет грязь с велюровых и тканевых покрытий автомобиля. Обеспечивает защиту от пятен и выгорания. Легко удаляет пятна грязи, масла, копоти, чернил, жевательной помады.	550ml	41,4	
411	10402	3ton TH-503 Очиститель винила и пластика (тригер) VINYL & PLASTIC CLEANER	Легко удаляет пятна грязи, масла, чернил, сладостей, копоти. Обеспечивает защиту от пятен и выгорания. Идеален для очистки сумок и других изделий из пластика и кожазаменителя.	550ml	46,5	

412	10403	3ton TH-537 Очиститель - кондиционер кожи (тригер)	Обеспечивает не только восстановление эластичности кожаных сидений и отделки салона, удаляя загрязнения, но и защищает от солнечных лучей.	550ml	63,0	
413	10411	3ton TH-515 Очиститель стекол (тригер) GLASS GLAZE	Активная пена способствует моментальной очистки любых стекол автомобиля, фары, зеркала, твердые и хромированные поверхности.	550ml	39,7	
414	10421	3ton TH-707 Антизапотеватель (тригер) ANTI FOG	Предназначен для предотвращения запотевания стекол автомобиля (включая стекла с обогревом), улучшает видимость и повышает безопасность движения.	550ml	53,0	
415	10422	T-521 Размораживатель стекол (тригер) DE-ICER FOR WINDSHIELD	Идеальное средство для удаления льда и снега со стекол и зеркал автомобиля. Не наносит вреда резиновым и металлическим деталям.	550ml	44,5	
416	10431	3ton TH-600 Полироль пластика (тригер) PLASTIC POLISH	Предназначен для придания окончательного блеска и защиты покрытий из пластика и интерьера автомобиля от микротрещин и вредного воздействия солей.	550ml	34,9	
417	10432	3ton TC-517 Полироль пластика (аэрозоль) PLASTIC POLISH	Предназначен для придания окончательного блеска и защиты покрытий из пластика и интерьера автомобиля от микротрещин и вредного воздействия солей.	520cm3	48,2	
418	10433	3ton TC-518 Полироль пластика "Горная Свежесть" (аэрозоль)	Смесь натуральных и синтетических восков восстанавливает глянец поверхности, предохраняет покрытия от действия солнечных лучей, царапин и высыхания.	335cm3	39,4	
419	10434	3ton TC-520 Полироль пластика "Ваниль" (аэрозоль)	Превосходна подходит для таких поверхностей, как приборная доска, дверные панели, центральная консоль и других частей интерьера автомобиля.	335cm3	39,1	
420	10435	3ton TH-650 Полироль резины и пластика с силиконом (тригер) PLASTIC POLISH WITH SILICONE	Полироль с силиконом продлевает срок службы покрытий салона и кузова автомобиля. Прекрасно обновляет и защищает приборную панель и резиновые поверхности.	550ml	40,7	
421	СРЕДСТВА ДЛЯ КУЗОВА:					
422	10511	3ton ТК-5 Автошампунь с полирующим эффектом CAR WASH POLISH EFFECT	Предназначен для мойки кузова автомобиля. Мощная пена растворяет самую неподатливую грязь, пыль, смолу, соль и следы от насекомых. Восстанавливает первоначальный блеск.	550ml	18,3	
423	10512	3ton ТК-7 Шампунь и полироль WASH & WAX	Входящая в состав полимерная композиция, образует защитное покрытие от коррозии, легко удаляет все загрязнения, не оставляет следов. Восстанавливает первоначальный блеск.	550ml	24,3	
424	10515	3ton ТК-9 Автошампунь с воском SHAMPOO WITH WAX	Благодаря высокотехнологичной профессиональной формуле, прекрасно отмывает кузов и защищает покрытие твердой полимерно-восковой пленкой.	550ml	23,1	
425	10521	3ton PRO-10 Шампунь-концентрат для бесконтактной мойки AUTO SHAMPOO	Профессиональное концентрированное моющее средство, с добавлением специальных добавок, предназначено для бесконтактной мойки кузовов легковых и грузовых автомобилей.	10L	387,4	
426	10522	3ton PRO-20 Шампунь-концентрат для бесконтактной мойки AUTO SHAMPOO	Профессиональное концентрированное моющее средство, с добавлением специальных добавок, предназначено для бесконтактной мойки кузовов легковых и грузовых автомобилей.	20L	757,4	
427	10523	3ton PRO-30 Шампунь-концентрат для бесконтактной мойки AUTO SHAMPOO	Профессиональное концентрированное моющее средство, с добавлением специальных добавок, предназначено для бесконтактной мойки кузовов легковых и грузовых автомобилей.	30L	0,0	
428	10531	3ton TC-545 Универсальный обезжириватель	Универсальный обезжириватель, применяемый для очистки и обезжиривания поверхностей деталей на всех этапах кузовного ремонта.	520ml	52,0	
429	10541	3ton TC-535 Проникающая смазка-спрей PENETRATING LUBRICANT	Благодаря проникающим и смазывающим свойствам помогает деталям работать исправно и эффективно. Устраняет скрип, вытесняет влагу с металлических поверхностей.	550ml	68,3	
430	10551	3ton TC-511 Очиститель ржавчины SUPER PENETRANT	Является универсальным, многоцелевым аэрозольным растворителем, быстро и эффективно устраняющим коррозию, краску и лак на резьбовых и других видах соединений.	520cm3	43,2	

431	10561	3ton TC-505 Очиститель битумных и масляных пятен (аэрозоль) TAR REMOVER	Легко очищает от пятен масла, битума, смолы, следов от насекомых и почек липы. Эффективен при удалении следов от малярной ленты, автомобильного консерванта.	520cm3	40,7	
432	10563	3ton TC-529 Очиститель тормозных дисков BRAKE & PARTS CLEANER	Эффективно удаляет технические жидкости, смазки и другие загрязнения с тормозных дисков, барабанов и колодок. Устраняет скрип, снижает нагрев деталей тормозных механизмов.	520cm3	50,0	
433	10564	3ton TH-535 Очиститель колесных дисков WHEEL CLEANER	Очищает колесные диски от загрязнений. Создает грязеотталкивающую и антикоррозионную защитную пленку. Удаляет дорожную и тормозную пыль, следы от насекомых и битума.	550ml	41,5	
434	10571	3ton TC-507 Мовиль "ЛЮКС" (аэрозоль) TITSEAL UNDERCOATING	Применяется для защиты от коррозии скрытых полостей (порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов), а также для временной защиты днища кузова и арок колес.	520cm3	58,2	
435	10572	3ton TC-903 Мовиль "ЛЮКС" (аэрозоль) TITSEAL UNDERCOATING	Применяется для защиты от коррозии скрытых полостей (порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов), а также для временной защиты днища кузова и арок колес.	1000cm3	91,4	
436	10575	3ton TC-519 Резинобитумная мастика (аэрозоль) UNDERCOATING with RUBBER	Предназначена для антикоррозионной обработки (днище, пороги, арки колес и т.д.), для антикоррозионной обработки внутренних поверхностей автомобиля (пол, внутренние поверхности крыльев, капота, багажника).	520cm3	58,8	
437	10576	3ton TC-901 Резинобитумная мастика (аэрозоль) UNDERCOATING with RUBBER	Предназначена для антикоррозионной обработки (днище, пороги, арки колес и т.д.), для антикоррозионной обработки внутренних поверхностей автомобиля (пол, внутренние поверхности крыльев, капота).	1000cm3	94,6	
438	10578	3ton TM-911 Шумоизоляционная мастика (жидкость) ANTI-NOIZE	Предназначена для шумоизоляционной обработки внутренних поверхностей автомобиля (пол, внутренние поверхности крыльев, капота, багажника)	1000g	0,0	
439	10581	3ton TC-523 Литиевая смазка (аэрозоль) WHITE LITHIUM GREASE	Аэрозольная белая литиевая смазка обладает глубоким проникающим эффектом. Предохраняет крепежи и контакты от коррозии, активируемой конденсацией влаги при перепаде температур и воздействием дорожной соли.	520cm3	51,3	
440	10591	3ton TC-525 Силиконовая смазка (аэрозоль) SILICONE SPRAY LUBRICANT	Образует на поверхности сплошной полимерный слой молекул силикона, придающий водоотталкивающие свойства деталям любого типа механического оборудования.	520cm3	63,5	
441	10601	3ton TC-531 Графитовая смазка (аэрозоль) GRAPHITE SPRAY LUBRICANT	Разработана для обработки троса спидометра, троса ручного тормоза, сцепления и акселератора, тросов тормозной системы и капота автомобиля.	520cm3	59,4	
442	10631	3ton TK-200 Полироль кузова с воском TRITON WAX	Создает надежное покрытие для всех видов лакокрасочного покрытия. Обеспечивает защиту от неблагоприятного воздействия окружающей среды (ультрафиолетовых лучей, перепада температур и атмосферных осадков).	250ml	31,3	
443	10632	3ton TH-550 Полироль кузова с воском TRITON WAX	Создает надежное покрытие для всех видов лакокрасочного покрытия. Обеспечивает защиту от неблагоприятного воздействия окружающей среды (ультрафиолетовых лучей, перепада температур и атмосферных осадков).	550ml	0,0	
444	10635	3ton TC-539 Антигравий (аэрозоль) ANTI-GRAVEL	Предназначен для защиты нижней части кузова автомобиля, наиболее подверженной агрессивному воздействию песка, щебня, гравия. Покрытие обеспечивает эффективную антикоррозионную защиту и дополнительную шумоизоляцию кузова автомобиля.	520cm3	83,0	
445	10638	3ton TM-907 Антигравий Professional (наносится кистью) ANTI-GRAVEL	Предназначен для защиты нижней части кузова автомобиля, наиболее подверженной агрессивному воздействию песка, щебня, гравия. Покрытие обеспечивает эффективную антикоррозионную защиту и дополнительную шумоизоляцию кузова автомобиля.	1000g	124,5	
446	10640	3ton TC-534 Чернитель покрышек (аэрозоль) Black Tire	Эффективное средство для улучшения внешнего вида шин и обновления боковых поверхностей покрышек и резиновых молдингов.	520cm3	54,6	
447	10641	3ton TC-905 Чернитель покрышек (аэрозоль) Black Tire	Эффективное средство для улучшения внешнего вида шин и обновления боковых поверхностей покрышек и резиновых молдингов.	1000cm3	95,5	

448	10642	3тон ТК-11 Полироль-восстановитель черного цвета (тригер) BLACK-to-BLACK SHINE	Обновляет и защищает внешние пластиковые, резиновые и виниловые поверхности. Прекрасно работает на гладких и фактурных поверхностях. Применяется также для бамперов	354ml	32,0	
449	10662	3тон ТС-553 Защита от коррозии ML (аэрозоль)	Предназначен для защиты скрытых полостей (дверных панелей, боковин кузова, лонжеронов). Покрытие отлично защищает металлические поверхности от коррозии, воздействия антиобледенительных реагентов, электролитов.	520cm3	0,0	
450	10670	3тон Т-020 Размораживатель замков с силиконом LOCK-DE-ICER WITH SILICONE	Высокоэффективное средство для размораживания и предотвращения замерзания замков всех систем а также автомобильных дверей и багажника	60ml	15,3	
451	АКСЕССУАРЫ:					
452	10901	3тон ТХ-401 Ароматизатор воздуха "Яблоко" (в упак. 250шт)	Ароматизаторы воздуха 3тон предназначены для использования в салоне автомобиля, дома и в других помещениях. Палитра ароматов включает в себя фруктовые, экзотические и природные запахи. Аромат сохраняется длительное время.	buc	7,3	
453	10902	3тон ТХ-402 Ароматизатор воздуха "Цитрус" (в упак. 250шт)		buc	7,3	
454	10903	3тон ТХ-403 Ароматизатор воздуха "Ваниль" (в упак. 250шт)		buc	7,3	
455	10919	3тон ТХ-103 Салфетка замшевая натуральная, влагопитывающая (в упак. 50шт)	Предназначена для протирки автомобиля насухо после мойки, особенно при финишной доводке (в отличие от искусственных замш, предназначенных для сбора основной влаги).	buc	80,0	
456	10921	3тон ТХ-301 Салфетка универсальная для мойки автомобиля (в упак. 50шт)	Предназначено для мойки автомобиля. Легко отжимается и очищается. Подходит для многократного применения. Хорошо впитывает и собирает жидкость, удерживает грязь.	buc	23,0	
457	10933	3тон ТХ-351 Автомобильный коврик для багажника (размер: 100 x 80см)	Коврик для защиты салона и багажника от грязи. Можно использовать при ремонте автомобиля как подстилку.	buc	39,9	
458	10935	3тон ТХ-352 Теплосберегающий коврик для сидений автомобиля (в упак. 19шт)	Теплосберегающий коврик для сидений автомобиля, сохранит тепло вашего тела и станет надежным барьером на пути холода.	buc	66,8	
459	10941	3тон ТХ-106 Автомобильная губка поролоновая (в упак. 19шт)	Предназначена для легкой, быстрой, качественной мойки кузова и салона автомобиля.	buc	13,8	
460	10942	3тон ТХ-108 Автомобильная губка поролоновая фигурная (в упак. 24шт)	Автомобильная губка предназначена для легкой, быстрой, качественной мойки кузова и салона автомобиля.	buc	17,1	
461	10971	3тон Канистра 10л для топлива (в комплекте с крышкой и лейкой)	Специальная полиэтиленовая канистра, предназначенная для хранения и транспортировки топлива.	buc	130,7	
462	10972	3тон Канистра 20л для топлива (в комплекте с крышкой и лейкой)		buc	216,3	
463	ФИЛЬТРЫ "LUXE"					
464	МАСЛЯНЫЕ:					
465	30801	Фильтр масляный LUXE LX-412-M	Предназначен для применения в автомобилях: ГАЗ Волга 2410, 3102, 31029, 3110, 3111 (дв. ЗМЗ 24 (402)); ГАЗ ГАЗЕЛЬ/СОБОЛЬ (дв.ЗМЗ 402); Москвич 412, 427, 434, серия 1500 (2140), 2141; ИЖ 2715 (дв. М-412); РАФ (дв. ЗМЗ 24 (402)); УАЗ 31512.	buc	22,0	
466	30803	Фильтр масляный LUXE LX-3105-M	Предназначен для применения в автомобилях: ГАЗ Волга 3102, 31029, 3110, 31105, 3111 (дв. ЗМЗ 405,406); ГАЗ ГАЗЕЛЬ/СОБОЛЬ (дв.ЗМЗ 405,406)	buc	54,6	
467	30805	Фильтр масляный LUXE LX-01-M	Предназначен для применения в автомобилях: ВАЗ 2101-2107; НИВА 2121, 21214; Нива-Шевроле 2123; ALFA ROMEO 155, 164, 75, 90; PEUGEOT 504, 505,604; RENAULT Alpine A 310, Fuego, Master.	buc	52,6	
468	30807	Фильтр масляный LUXE LX-05-M	Предназначен для применения в автомобилях: ВАЗ 2108-2112, Priora, Kalina, Samara 2113-2115, 2170; DACIA 1000-Serie, Nova/Super Nova, Duster; FIAT 124 Spider; FORD Cortina, Scorpio	buc	58,8	
469	30811	Фильтр масляный LUXE LX-11-M	Предназначен для применения в автомобилях: FORD C-Max 1.6, C-Max II 1.6; Grand C-Max 1.6; Galaxy II; FORD Fiesta Courier II 1.4i, Fiesta IV 1.25i 16V, 1.4i 16V; Fiesta V 1.25, 1.4 16V; Fiesta VI 1.25, 1.4, 1.6; FORD Focus C-Max 1.6.	buc	41,5	
470	30812	Фильтр масляный LUXE LX-13-M	Предназначен для применения в автомобилях: DACIA (Renault) Dokker, Duster, Logan; MITSUBISHI Carisma, Space Star; NISSAN Almera G15 (12-), Almera II, Interstar, Kubistar, Micra III, Micra IV, Note.	buc	60,4	
471	30813	Фильтр масляный LUXE LX-202-M	Предназначен для применения в автомобилях: ГАЗ 53, 3307, 66, ПАЗ 3205, КАВЗ 685, САЗ 3502	buc	39,3	
472	30815	Фильтр масляный LUXE LX-203-M	Предназначен для применения в автомобилях: КамАЗ, Зил-645, Зил-133ГЯ, ВАЗ-695001 (дв. КамАЗ-740), ГАЗ-4301 (дизель), Урал-4320,5557	buc	42,4	

473	30817	Фильтр масляный LUXE LX-205-M	Предназначен для применения в автомобилях: ЗИЛ 5301 (Бычок)	buc	20,0	
474	30823	Фильтр масляный LUXE LX-209-M	Предназначен для применения в автомобилях: КамАЗ 7405 «Евро-1», «Евро-2» (частичнопоточный)	buc	28,5	
475	30827	Фильтр масляный LUXE LX-282-M	Предназначен для применения в автомобилях: Трактор Т-150 (Дв. СМД-60), Т-40м (Д-144), ДТ-75м (А 41), Т-130, Т-170 (Д-160); Комбайн КСК-100, КС-6Б «Колос», КЗС-950, Дон -1500	buc	31,4	
476	30829	Фильтр масляный LUXE LX-283-M	Предназначен для применения в: Трилевочный трактор Т-25а; МТЗ-80, МТЗ-82	buc	30,8	
477	ВОЗДУШНЫЕ:					
478	32101	Фильтр воздушный LUXE LX-2101-B	Предназначено для применения в автомобилях: ВАЗ 2101-2115, НИВА 2121-21213, ОКА, Москвич 412, 415, 2137, 2140, ИЖ, ТАВРИЯ, FIAT 1.2-2.0 до 1984 г.в.; SEAT, LANCIA 1.2-2.0 до 1986 г.в.	buc	34,6	
479	32111	Фильтр воздушный OIL RIGHT ORT-2101-B	Предназначено для применения в автомобилях: ВАЗ 2101-2115, НИВА 2121-21213, ОКА, Москвич 412, 415, 2137, 2140, ИЖ, ТАВРИЯ	buc	25,4	
480	32115	Фильтр воздушный LUXE LX-2141-B	Предназначен для применения в автомобилях: Москвич 2141	buc	24,4	
481	32121	Фильтр воздушный LUXE LX-409-B	Предназначен для применения в автомобилях: Lada 2110-2112, Samara, Samara II, Kalina, Priora, Niva, Niva Chevrolet, VW Derby 1,3; Polo II 1.3, 1.4D; Transporter 1.6, 1.7, 1.8, 2.0, 2.1	buc	48,5	
482	32131	Фильтр воздушный LUXE LX-402-B	Предназначен для применения в автомобилях: ВОЛГА ГАЗ 24, 2410-2413, 3102-31029 (дв. ЗМЗ—24, ЗМЗ—402), ГАЗЕЛЬ 2705, 3221, 3302, 3512 и модификации, УАЗ 3151 «Hunter», 3303, 3741	buc	58,7	
483	32141	Фильтр воздушный LUXE LX-104-B	Предназначен для применения в автомобилях: Волга инжектор 195-1-09, Соболь, Газель с дв. ЗМЗ-405,406, 560 Штайер, УАЗ 31602, Patriot 3163, Hunter 315195 с дв. ЗМЗ-409, 5143, Iveco 2.3	buc	77,2	
484	32142	Фильтр воздушный LUXE LX-105-B	Предназначен для применения в автомобилях: Волга, Соболь, Газель инжектор (дв. ЗМЗ-4062, 40522, 560 Штайер, Chrysler)	buc	66,1	
485	32151	Фильтр воздушный LUXE LX-994-B	Предназначен для применения в автомобилях: DACIA Logan 1,4 1,6 ; RENAULT CLIO II (BB 0/1/2, CB 0/1/2) 1,4 (B/CB0C)	buc	60,2	
486	32161	Фильтр воздушный LUXE LX-110-B	Предназначен для применения в автомобилях: КамАЗ (дв.740); Урал 4332, 5557, 43212 (дв. ЯМЗ 236,238); МАЗ 79092, 79093, 75165 (дв. ЯМЗ 8424.10); МоАЗ 6007,7505, БелАЗ, КрАЗ	buc	180,6	
487	32171	Фильтр воздушный LUXE LX-111-B	Предназначен для применения в автомобилях: КамАЗ 7405 «Евро-1»	buc	204,3	
488	32221	Фильтр воздушный LUXE LX-120-B	Предназначен для применения в автомобилях: УРАЛ 4320, 5557, 53202 (дв. Камаз 740, ЯМЗ-236, 238); ЗИЛ 133ГЯ, 645 (дв. Камаз 740)	buc	186,0	
489	32241	Фильтр воздушный LUXE LX-166-B (нить щетина)	Предназначен для применения в автомобилях: Трактор МТЗ-80, МТЗ-82 (дв. Д-240, Д-243) (в комплекте 3 шт.)	buc	172,0	
490	ТОПЛИВНЫЕ:					
491	34101	Фильтр топливный LUXE LX-02-T (Прямоточный)	Предназначен для применения для всех карбюраторных двигателей, в т.ч. ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, УАЗ, ИЖ	buc	10,2	
492	34111	Фильтр топливный LUXE LX-03-T (С отстойником)	Предназначен для применения: во всех карбюраторных двигателях, в т.ч ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, УАЗ, ИЖ	buc	11,3	
493	34121	Фильтр топливный LUXE LX-06-T	Предназначен для применения в автомобилях: LADA 2108-2109 инжектор, Samara; LADA 21099 Forma; LADA 2110-2112; LADA 2113/2114/2115 Samara-2; LADA NOVA; NIVA 21214	buc	81,6	
494	34122	Фильтр топливный LUXE LX-07-T	CHEVROLET- NIVA 2123; LADA 2104-2107, 2110-2115; LADA KALINA; LADA PRIORA; ALFA ROMEO 145/146/155; AUDI A2, A3; CITROEN Jumper, Relay; DAEWOO/CHEVROLET Epica, Evanda, Lacetti, Matiz.	buc	70,3	
495	34131	Фильтр топливный LUXE LX-010-T	Инжектор (резьбовое соединение); ГАЗ Волга 3102/3110/3111; ГАЗ Газель/Соболь (дв. ЗМЗ 406); FORD Capri, Escort Cabriolet, Escort Express, Escort III, IV, VI, Fiesta II, III,	buc	83,2	
496	34141	Фильтр топливный LUXE LX-011-T	Предназначен для применения в автомобилях: ГАЗ инжектор AUDI, BMW, SSANG YONG. FORD, LAND ROVER, RANGE ROVER, MERCEDES-BENZ, NISSAN, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SEAT, SKODA, VW.	buc	89,0	
497	34161	Фильтр топливный LUXE LX-302-T	Предназначен для применения в автомобилях: МАЗ 64226, 54321 (дв. ЯМЗ-840, 850, 8401, 8421, 8423, 8424, 8481, 8482); Кировец К-744 (дв. ЯМЗ-8481.10)	buc	24,6	
498	34191	Фильтр топливный LUXE LX-304-T (грубой очистки)	Предназначен для применения в автомобилях: КрАЗ, МАЗ, УРАЛ (дв. ЯМЗ 236,238); Трактор К-700, К-701, К-702 (дв. ЯМЗ 240БМ, 238НП)	buc	12,3	
499	34211	Фильтр топливный LUXE LX-306-T (грубой очистки)	Предназначен для применения в автомобилях: ЗИЛ «Бычок» (дв. Д-260, 245); МАЗ 4370 «Зубренок», комбайн «Нива»; Трактор ДТ-75, Т-130, Т-170, Т-330, ДЗ-988 (дв. СМД-14, 16, 18)	buc	21,5	

**Цены ориентативные и могут быть изменены на момент закупки, в зависимости от валютного курса НБМ или отпускных цен завода-производителя!*